

ET202H高温高频响电涡流传感器

ET202H PRODUCT MANUAL



见微知著·行胜于言



温度稳定性好



线性度高



测量范围宽



适用铁磁性和非铁磁性导体

产品简介

ET202H电涡流传感器能够在高温等恶劣环境中进行精确的非接触式测量。通过采用专利补偿技术，能够保持较高灵敏度与线性度，同时实现低温漂，并具有高频响，可应用于蒸汽轮机、燃气轮机、航空发动机、航天、科研和高温加工等场景。

产品特点

- 耐高温 (最高600°C)
- 高频响 ($\geq 200\text{kHz}$)
- 高精度 ($<1\%$ FSO, 典型值)

性能指标

参数	数值
量程	2mm~15mm
探头工作温度	0°C~600°C
探头耐压	30MPa
带宽	200kHz
精度	$<1\%$ (典型值)
温漂补偿范围	20°C~600°C
输出电压	-10V~10V
探头安装方式	法兰\螺纹\定制

探头图片



安徽见行科技有限公司
ANHUI ACTUS TECHNOLOGY CO., LTD

电话:0551-65656245
网址:www.actustech.com
地址:合肥市立恒工业广场2期B12栋 | 合肥市繁华创谷辅楼



扫描官网了解更多



最新资讯请关注公众号